



## Specyfikacja Ledvance Światła uliczne LED Eco Area 120W 15000lm - 830 Ciepła Biel | IP66

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 240868                              |
| EAN              | 4058075557857                       |
| Kod Producenta   | 4058075557857                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | ECOAREASPD 120W 830 IP66 GY 4X1 EUE |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 120W                               |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 15000lm                            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125                                |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 150x85                             |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Power factor    | >0.95                   |
| Rodzaj produktu | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Wejście boczne     |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Poliwęglan (PC)    |
| Light Distribution     | Asymetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +50         |
| Kolor Oprawy           | Szary              |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Szary              |
| Seria                  | Eco                |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 552 |
| Szerokość (mm) | 216 |
| Wysokość (mm)  | 91  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|