



## Specyfikacja Ledvance Światła Uliczne LED Urban Latarnia Szary 65W 8775lm 160x58D - IP66 - Asymetryczny



[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 252309                                           |
| EAN              | 4099854030499                                    |
| Kod Producenta   | 4099854030499                                    |
| Producent        | Ledvance                                         |
| Nazwa producenta | STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST 65W 765 RV20ST GY |
| Gwarancja        | 5 lat                                            |
| Żywotność (h)    | 100000                                           |

### Informacje techniczne

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                     | 65W                      |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                  |
| Ściemnianie                 | Nie                      |
| Kod Koloru                  | 765 Światło Dienne       |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne      |
| Oddawanie barw (Ra)         | 70-79                    |
| Jasny Kolor                 | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 8775lm                   |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                      |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 160x58                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Na słup            |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Opal               |
| Light Distribution     | Asymetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli     |
| Operating Temperature  | -30 to +50         |
| Kolor Oprawy           | Szary              |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Szary              |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 513 |
| Szerokość (mm) | 193 |
| Wysokość (mm)  | 73  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|