



Specyfikacja Bright Choice LED  
Iluminacja 20W 2000lm 100D - 840  
Zimna Biel | IP66 - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245411                             |
| EAN              | 8719157042888                      |
| Kod Producenta   | 8719157042888                      |
| Producent        | Bright Choice                      |
| Nazwa producenta | White label - Floodlight 20W 4000K |
| Gwarancja        | 2 lat                              |
| Żywotność (h)    | 30000                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 20W                                |
| Zamienne (W)              | 40                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2000lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Regulowana                  | Tak                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Natynkowe       |
| Połączenie oprawy      | Kabel           |
| Light Distribution     | Symetryczny     |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźwuli |
| Operating Temperature  | -20 to +40      |
| Kolor Oprawy           | Czarny          |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Kolor bańki            | Czarny          |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 130 |
| Szerokość (mm) | 30  |
| Wysokość (mm)  | 108 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|