



**Specyfikacja Philips LED Panel  
TrueBlend 28.5W 3600lm - 940 Zimna  
Biel | 120x30cm - UGR < 16 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Ściemnianie -  
Czujnik ruchu i Światła - Nagły  
Wypadek 3 Godziny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251918                                   |
| EAN              | 8720169622005                            |
| Kod Producenta   | 8720169622005                            |
| Producent        | Philips                                  |
| Nazwa producenta | RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 |
| Gwarancja        | 5 lat                                    |
| Żywotność (h)    | 50000                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                     |
| Zamienne (W)        | 2x36                                                         |
| Moc (W)             | 28.5W                                                        |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                      |
| Ściemnianie         | Tak, tylko w kombinacji ze statecznikiem z opcją ściemniania |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                                            |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                                           |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów                       |
| Jasny Kolor         | Biały                                                        |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3600lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 126               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 16 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | 0 to +25               |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak 3h                 |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 75       |

## Sensor Information

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
|-------------|--------------------------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517