



**Specyfikacja Philips LED Panel  
TrueBlend 36.5W 4000lm - 927-965  
Przestrajalny Valkoinen | 120x30cm -  
Najlepsze Renderowanie Kolorów -  
UGR < 18 - Dali Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251923                               |
| EAN              | 8720169622050                        |
| Kod Producenta   | 8720169622050                        |
| Producent        | Philips                              |
| Nazwa producenta | RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                      |
| Zamienne (W)              | 2x36                                          |
| Moc (W)                   | 36.5W                                         |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                       |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                                     |
| Kod Koloru                | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła             | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Jasny Kolor               | Biały                                         |
| Ustawienie Koloru         | Regulowane białe                              |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4000lm                                        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 118               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montaż                | Wpuszczany      |
| Unified Glare Rating  | < 18            |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan) |
| Operating Temperature | 0 to +25        |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie             |
| Kolor Oprawy          | Biały           |
| Obudowa               | Stal            |
| Kolor bańki           | Biały           |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 75       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|